Ficha Técnica

Molduras em EPS cimentício

Especificação do produto

Material	EPS cimentício
Densidade	15 a 20 kg/m³ (densidade do núcleo de EPS)
Comprimento padrão	2,00 metros
Aplicação	Fachadas, beirais, colunas, molduras e detalhes decorativos
Tipo de acabamento	Argamassa cimentícia ou pintura acrílica
Fixação	Argamassa específica
Uso	Áreas internas e externas
Perfis disponíveis	DP-01, DP-02, DP-03, DP-04, DP-05, DP-06 e peças sob medida

Por que especificar molduras em EPS cimentício

- Imponência do concreto com uma fração do peso, reduzindo a carga na estrutura e na fundação.
- Acabamento cimentício de alta densidade, resistente a impacto e intempéries, para áreas internas e externas.
- Instalação leve e limpa, com argamassa específica, sem guindaste nem maquinário pesado.
- Produção sob medida, do filete à cornija, fiel ao projeto.

Dopol Molduras em EPS
Rua Rodolfo Cremm, 2738 · Conj. Hab. Requião I · Maringá/PR · 87043-423
WhatsApp (44) 99134-4174 · Tel (44) 3263-2367 · Seg a Sex, 7h30–17h30
Entregas para todo o Brasil